

CERTIFIKAT

Enligt "Certifieringsbestämmelser Produktcertifiering"
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Tegelluddsvägen 100, 115 28 Stockholm

Nr 22-221

Brandskyddad förvaringsenhet
Grade I- VI EX

uppfyller kraven i NT Fire 017 - 60 Paper enligt

NT FIRE 017, edition 3

**Filing cabinets, data cabinets and diskette cabinets:
Fire resistance(ej översatt)**

Certifikatsinnehavare är

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8 , Slöinge

Certifikatet gäller

2022-05-10 till och med 2027-05-09

Stockholm den 2022-05-10



Mårten Wallén
Verkställande direktör



Bilaga till SBSC certifikat 22-221, daterat 2022-05-10

Modellöversikt

Modeller som omfattas av certifikatet:

Produktmodell	Utvändiga dimensioner, mm			Vikt, kg
	Bredd	Höjd	Djup	
Robur II-40	560	565	600	385
Robur II-50	560	665	600	435
Robur II-80	560	965	600	590
Robur II-500	660	665	670	530
Robur II-900	660	1065	670	755
Robur II-1200	660	1365	670	930
Robur II-1500	660	1665	670	1100
Robur II-40 gen 2	535	558	531	270
Robur II-50 gen 2	535	633	531	305
Robur II-80 gen 2	535	933	531	415
Robur II-500 gen 2	635	633	601	370
Robur II-900 gen 2	635	1033	601	530
Robur II-1200 gen 2	635	1333	601	660
Robur II-1500 gen 2	635	1623	601	795
Robur III-40	560	565	600	405
Robur III-50	560	665	600	455
Robur III-80	560	965	600	615
Robur III-500	660	665	670	555
Robur III-900	660	1065	670	795
Robur III-1200	660	1365	670	975
Robur III-1500	660	1665	670	1155
Robur III-40 gen 2	540	545	584	360
Robur III-50 gen 2	540	645	584	410
Robur III-80 gen 2	540	945	584	550
Robur III-500 gen 2	640	645	654	545
Robur III-900 gen 2	640	1045	654	745
Robur III-1200 gen 2	640	1345	654	895
Robur III-1500 gen 2	640	1545	654	1065
Robur IV-500	690	695	730	810
Robur IV-900	690	1095	730	1070
Robur IV-1200	690	1395	730	1310
Robur IV-1500	690	1695	730	1550
Robur V-500	690	695	730	850
Robur V-900	690	1095	730	1110
Robur V-1200	690	1395	730	1370
Robur V-1500	690	1695	730	1630
Robur VI EX-900	760	1165	770	1500
Robur VI EX-1200	760	1465	770	1850
Robur VI EX-1500	760	1765	770	2200